

AULA 24

Problema das n rainhas



Fonte: <http://www.bhmpics.com/>

PF 12

<http://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/enum.html>
http://en.wikipedia.org/wiki/Eight_queens_puzzle

Problema das n rainhas

Problema: Dado n determinar todas as maneiras de dispormos n rainhas em um tabuleiro "de xadrez" de dimensão $n \times n$ de maneira que **duas a duas** elas **não se atacam**.




Imagem: <http://software.intel.com/en-us/articles/multicore-enabling-the-n-queens-problem-using-cilk/>

Problema das 8 rainhas

Existem $\binom{64}{8}$ maneiras diferentes de dispormos 8 peças em um tabuleiro de dimensão 8×8

$$\binom{64}{8} = 4426165368 \approx 4,4 \text{ bilhões}$$

Suponha que conseguimos verificar se uma configuração é válida em 10^{-3} segundos. Para verificarmos todas as 44 bilhões gastaríamos

4400000 seg \approx 73333 min \approx 1222 horas \approx 51 dias.

Soluções




Imagem: <http://www.levelxgames.com/2012/05/n-queens/>

Problema das 8 rainhas

Como cada linha pode conter apenas uma rainha, podemos supor que a rainha i será colocada na coluna $s[i]$ da linha i .

Portanto as possíveis soluções para o problema são todas as sequências

$$s[1], s[2], \dots, s[8]$$

sobre $1, 2, \dots, 8$

Existem $8^8 = 16777216$ possibilidades. Para verificá-las gastaríamos

16777,216 seg \approx 280 min \approx 4,6 horas

Problema das 8 rainhas

Existem outras restrições:

- (i) para cada $i, j, k \neq j, s[k] \neq s[j]$ (=duas rainhas não ocupam a mesma coluna); e
- (ii) duas rainhas não podem ocupar uma mesma diagonal.

Existem $8! = 40320$ configurações que satisfazem (i).

Essas configurações podem ser verificadas em

≈ 40 seg.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Função nRainhas

A função utiliza as funções auxiliares

```
/* Imprime tabuleiro com rainhas em
   s[1..i] */
void
mostreTabuleiro(int n, int i, int *s);

/* Supoe que s[1..i-1] e solucao parcial,
 * verifica se s[1..i] e solucao parcial
 */
int solucaoParcial(int i, int *s);
```

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Função nRainhas

```
/* linha inicial e coluna inicial */
i = j = 1;
/* Encontra todas as solucoes. */
while (i > 0) {
    /* s[1..i-1] e' solucao parcial */
    int achouPos = FALSE;
    while (j <= n && achouPos == FALSE) {
        s[i] = j;
        nJogadas += 1;
        if (solucaoParcial(i,s) == TRUE)
            achouPos = TRUE;
        else j += 1;
    }
}
```

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Função nRainhas

A função `nRainhas` a seguir imprime todas as configurações de n rainhas em uma tabuleiro $n \times n$ que *duas a duas* ela *não se atacam*.

A função mantém no início da cada iteração a seguinte relação invariante

(i0) $s[1..i-1]$ é uma *solução parcial do problema*

Cada iteração procura estender essa solução colocando uma rainha na linha i

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Função nRainhas

```
void nRainhas (int n) {
    int i; /* linha atual */
    int j; /* coluna candidata */
    int nJogadas = 0; /* num. da jogada */
    int nSolucoes = 0; /* num. de sol. */
    int *s = mallocSafe((n+1)*sizeof(int));
    /* s[i] = coluna da linha i em que
     * esta a rainha i, para i= 1,...,n.
     * Posicao s[0] nao sera usada.
     */
}
```

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Função nRainhas

```
if (j <= n) { /* AVANCA */
    i += 1;
    j = 1;
    if (i == n+1) {
        /* uma solucao foi encontrada */
        nSolucoes++;
        mostreTabuleiro(n,s);
        j = s[--i] + 1; /* volta */
    }
} else { /* BACKTRACKING */
    j = s[--i]+1;
}
}
```

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Função nRainhas

```
printf(stdout, "\n no. jogadas = %d"
        "\n no. solucoes = %d.\n\n",
        nJogadas, nSolucoes);
free(s);
}
```

solucaoParcial

A função `solucaoParcial` recebe um vetor `s[1..i]` e supondo que `s[1..i-1]` é uma *solução parcial* decide se `s[1..i]` é uma *solução parcial*.

Para isto a função apenas verifica se a rainha colocada na posição `[i][s[i]]` está sendo atacada por alguma das rainhas colocadas nas posições

`[1][s[1]], [2][s[2]], ..., [i-1][s[i-1]]`.

Alguns números

nrainhas

n	jogadas	soluções	tempo
4	60	2	0.000s
8	15072	92	0.000s
10	348150	724	0.012s
12	10103868	14200	0.500s
14	377901398	365596	21.349s
15	2532748320	2279184	3m21s
16	?	14772512	18m48s

Rainhas em uma mesma diagonal

Se duas rainhas estão nas posições `[i][j]` e `[p][q]` então elas estão em *uma mesma diagonal* se

$$i + j == p + q \text{ ou } i - j == p - q.$$

Isto implica que duas rainhas estão em *uma mesma diagonal* se e somente se

$$i - p == q - j \text{ ou } i - p == j - q.$$

ou seja

$$|i - p| == |q - j|.$$

solucaoParcial

```
int solucaoParcial(int i, int *s){
    int j = s[i];
    int k;
    for (k = 1; k < i; k++){
        int p = k;
        int q = s[k];
        if (q == j
            || i+j == p+q
            || i-j == p-q)
            return FALSE;
    }
    return TRUE;
}
```

Backtracking

Backtracking (=tentativa e erro =busca exaustiva) é um método para encontrar uma ou todas as soluções de um problema.

A obtenção de uma solução pode ser vista como uma *sequência de passos/decisões*.

A cada momento temos uma *solução parcial do problema*. Assim, estamos em algum ponto de um caminho a procura de uma *solução*.

Função nRainhas (outra versão)

A função utiliza as funções auxiliares

```
/* Imprime tabuleiro com rainhas em
   s[1..i] */
void
mostreTabuleiro(int n, int i, int *s);

/* Supoe que s[1..i-1] e solucao parcial,
 * verifica se s[1..i] e solucao parcial
 */
int solucaoParcial(int i, int *s);
```

◀ ▶ ↻ 🔍

Função nRainhas (outra versão)

```
/* linha inicial e coluna inicial */
i = j = 1;
/* Encontra todas as solucoes. */
while (testouTudo == FALSE) {
    /* s[1..i-2] eh solucao parcial */
    /* [i][j] e' onde pretendemos colocar
       uma rainha */

    /* CASO 1: nLin == 0 */
    if (i == 0) {
        testouTudo = TRUE;
    }
}
```

◀ ▶ ↻ 🔍

Função nRainhas (outra versão)

```
/* Caso 3: i == n+1 */
else if (i == n+1) {
    /* uma solucao foi encontrada */
    nSolucoes++;
    mostreTabuleiro(n, i-1, s);
    /* retira do tabuleiro a ultima
     * rainha colocada e volta
     */
    j = s[--i]+1; /* stackPop() */
}
}
```

◀ ▶ ↻ 🔍

Função nRainhas (outra versão)

```
void nRainhas (int n) {
    int testouTudo = FALSE;
    int i; /* linha atual */
    int j; /* coluna candidata */
    int nJogadas = 0; /* num. da jogada */
    int nSolucoes = 0; /* num. de sol. */
    int *s = mallocSafe((n+1)*sizeof(int));
    /* s[i] = coluna em que esta a rainha i
     * da linha i, para i= 1,...,n.
     * Posicao s[0] nao sera usada.
     */
}
```

◀ ▶ ↻ 🔍

Função nRainhas (outra versão)

```
/* CASO 2: j == n+1 OU
   s[1..i-1] nao e' solucao parcial */
else if (j == n+1 ||
         solucaoParcial(i-1, s) == FALSE) {
    /* BACKTRACKING */
    /* voltamos para a linha anterior e
     * tentamos a proxima coluna
     */
    j = s[--i]+1; /* stackPop() */
}
}
```

◀ ▶ ↻ 🔍

Função nRainhas (outra versão)

```
/* CASO 4: j <= n &&
   s[1..i-1] e solucao parcial */
else {
    /* AVANCA */
    s[i++] = j; /* stackPush() */
    j = 1;
    nJogadas++;
}
}
```

◀ ▶ ↻ 🔍

Função nRainhas (outra versão)

```
printf(stdout, "\n no. jogadas = %d"
        "\n no. solucoes = %d.\n\n",
        nJogadas, nSolucoes);
free(s);
}
```

Problema do passeio do cavalo



Fonte: <http://toonclips.com/design/5892>
 "Creating a program to find a knight's tour is a common problem given to computer science students"

PF 12

<http://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/enum.html>
http://en.wikipedia.org/wiki/Knight's_tour

Problema do passeio do cavalo

Problema: Suponha dado um tabuleiro de xadrez n -por- n . Determinar se é possível que um cavalo do jogo de xadrez parta da posição (1,1) e complete um passeio por todas as n^2 posições.

1	30	47	52	5	28	43	54
48	51	2	29	44	53	6	27
31	46	49	4	25	8	55	42
50	3	32	45	56	41	26	7
33	62	15	20	9	24	39	58
16	19	34	61	40	57	10	23
63	14	17	36	21	12	59	38
18	35	64	13	60	37	22	11

Imagem: <http://www.magic-squares.net/knighttours.htm/>

Soluções

1	1	10	19	4	25
2	18	5	2	9	14
3	11	20	15	24	3
4	6	17	22	13	8
5	21	12	7	16	23
	1	2	3	4	5

Soluções

1	1	14	11	28	7	4
2	12	27	2	5	10	29
3	15	20	13	8	3	6
4	26	33	24	19	30	9
5	21	16	35	32	23	18
6	34	25	22	17	36	31
	1	2	3	4	5	6

Soluções

1	1	18	27	6	11	16	13
2	28	7	2	17	14	5	10
3	19	26	29	8	3	12	15
4	40	45	20	25	30	9	4
5	37	34	39	44	21	24	31
6	46	41	36	33	48	43	22
7	35	38	47	42	23	32	49
	1	2	3	4	5	6	7

Movimentos do cavalo

	3		2	
4				1
				
5				8
	6		7	

Imagem: <http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.14/14.11/TheKnightsTour/index.html>

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Algoritmo passeioCavalo

A função `passeioCavalo` a seguir imprime, caso exista, uma possível solução para o problema do passeio do cavalo em um tabuleiro $n \times n$.

A função mantém no início de cada iteração a seguinte relação invariante

(i0) $s[1..k-1]$ são os movimentos de uma **solução parcial do problema**

Cada iteração procura estender essa solução fazendo mais um movimento

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Algoritmo passeioCavalo

```
void passeioCavalo (int n) {
    int **tab;
    int i, j; /* posicao atual */
    int iProx, jProx; /* coluna candidata */
    int nMovimentos = 0; /* num. de mov */
    int *s = malloc((n*n+1)*sizeof(int));
    /* s[t] = movimento no passo t */
    int k; /* passo atual */
```

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Problema do passeio do cavalo

Cada movimento possível é de um dos tipos $1, \dots, 8$ mostrados. De uma maneira grosseira existem 8^{63} seqüência de movimentos em um tabuleiro 8×8 .

$$8^{63} \approx 7.9 \times 10^{56}$$

Supondo que conseguimos verificar cada seqüência em 10^{-6} segundos, o tempo para verificar todas as seqüências seria

$$7.9 \times 10^{50} \text{ seg} \approx 1.310^{49} \text{ min} \approx 2.1 \times 10^{47} \text{ horas} \approx$$

Deixa para lá ...

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Algoritmo passeioCavalo

A função utiliza a função auxiliar e a struct

```
/* Imprime o tabuleiro com as rainhas em
s[1..i] */
void mostreTabuleiro(int n, int **tab);

typedef struct {
    int i;
    int j;
} Movimento;
```

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Algoritmo passeioCavalo

```
Movimento movimento[NMOV+1] = {
    {0,0}, /* fica parado */
    {-1,+2}, /* movimento[1] */
    {-2,+1}, /* movimento[2] */
    {-2,-1},
    {-1,-2},
    {+1,-2},
    {+2,-1},
    {+2,+1},
    {+1,+2} /* movimento[8] */
};
int mov;
```

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Algoritmo passeioCavalo

```
/* linha 0 e coluna 0 do tabuleiro nao
serao usadas */
tab = malloc((n+1)*sizeof(int*));
for (i = 1; i <= n; i++)
    tab[i] = calloc(n+1,sizeof(int));
i = j = 1; /* posicao inicial */
k = 1; /* passo inicial */
mov = 1; /* movimento inicial */
tab[i][j] = 1; /* tabuleiro inicial */
iProx = jProx = 0; /* compilador feliz */
```

< > < > < > < > < > < > < >

Algoritmo passeioCavalo

```
if (mov <= NMOV) { /* AVANCA */
    i = iProx;
    j = jProx;
    s[k] = mov;
    tab[i][j] = ++k;
    mov = 1;
} else { /* BACKTRACKING */
    tab[i][j] = 0;
    mov = s[--k];
    i -= movimento[mov].i;
    j -= movimento[mov].j;
    mov++;
}
}
```

< > < > < > < > < > < > < >

Mais backtracking

O esquema a seguir tenta descrever o método *backtracking*.

Suponha que a solução de um problema pode ser vista como uma sequência de decisões

$$x[1], x[2], \dots, x[n]$$

Por exemplo, cada $x[k]$ pode ser a posição de uma rainha ou para qual posição mover o cavalo.

A relação invariante chave do método é algo como

no início de cada iteração $x[1..k-1]$ é uma "solução parcial" (que pode ou não ser parte de uma solução)

< > < > < > < > < > < > < >

Algoritmo passeioCavalo

```
while (0 < k && k < n*n) {
    int achouMov = FALSE;
    nMovimentos++;
    while(mov <= NMOV && !achouMov){
        iProx = i + movimento[mov].i;
        jProx = j + movimento[mov].j;
        if ( (0 < iProx && iProx <= n)
            && (0 < jProx && jProx <= n)
            && tab[iProx][jProx] == 0)
            achouMov = TRUE;
        else
            mov++;
    }
}
```

< > < > < > < > < > < > < >

Algoritmo passeioCavalo

```
if (k == n*n) {
    /* uma solucao foi encontrada */
    mostreTabuleiro(n,tab);
} else printf("\n NAO TEM SOLUCAO\n");
/* libera memoria alocada */
free(s);
for (i = 1; i <= n; i++)
    free(tab[i]);
free(tab);
printf("Num. mov.=%d\n", nMovimentos);
}
```

< > < > < > < > < > < > < >

Mais backtracking

$k \leftarrow 1$
enquanto $k > 1$ faça
 procure valor para $x[k]$ que ainda não foi testado e tal que $x[1..k]$ é solução parcial
 se encontrou candidato para $x[k]$ então
 $k \leftarrow k + 1$ (avança)
 se $k = n + 1$ então
 encontramos uma solução
 devolva $x[1..n]$
 $k \leftarrow k - 1$ (continua)
 senão $k \leftarrow k - 1$ (volta)

< > < > < > < > < > < > < >

Enumeração de subsequências

PF 12

<http://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/enum.html>

Enumeração de subsequências

Problema: Enumerar todas as subsequências de $1, 2, \dots, n$, ou seja, fazer uma lista em que cada subsequência aparece uma e uma só vez.

Exemplo: para $n = 3$ as subsequências são

```
1
1 2
1 2 3
1 3
2
2 3
3
```

Enumeração de subsequências

Exemplo: para $n = 4$ as subsequências são

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 4
1 3
1 3 4
1 4
2
2 3
2 3 4
2 4
3
3 4
4
```

subseqLex

A função `subseqLex` recebe n e imprime todas as subsequências não vazias de $1 \dots n$.

```
void subseqLex (int n) {
    int *s, k;
    s = mallocSafe((n+1) * sizeof(int));
    s[0] = 0;
    k = 0;
```

subseqLex

```
while(1) {
    if (s[k] < n) {
        s[k+1] = s[k] + 1;
        k += 1;
    } else {
        s[k-1] += 1;
        k -= 1;
    }
    if (k == 0) break;
    imprima(s, k);
}
free(s);
}
```